
— SOLUTIONS TEXTILES TECHNIQUES & INDUSTRIELLES

L'Excellence du Levage & de la Haute Sécurité

Concepteur et fabricant certifié CE d'élingues textiles, sangles de levage haute capacité, systèmes d'arrimage pour transport lourd et équipements antichute professionnels.

Conformité Européenne

Fabrication rigoureuse selon les normes EN 1492-1, EN 12195-2 et DIN 60005.

Banc d'Essai 50T

Contrôles dynamiques et certificats d'épreuve individuels remis à chaque livraison.

Ingénierie Sur Mesure

Bureau d'études intégré pour solutions extrêmes de 500 kg à plus de 100 Tonnes.

PARTENAIRE INDUSTRIEL DE RÉFÉRENCE

L'artisanat textile haute technologie au service de la sécurité

Depuis sa création en Tunisie, LIFTiTex s'est imposé comme le partenaire privilégié des industries les plus exigeantes : BTP, métallurgie, transport lourd, manutention portuaire et énergie. Notre vocation est d'apporter aux opérateurs des solutions de levage et d'arrimage alliant légèreté, maniabilité et sécurité absolue.

Banc de Traction 50 Tonnes

Chaque lot de sangle fait l'objet de tests de rupture destructifs et d'essais en charge continue sur notre banc étalonné.

Traçabilité Numérique

Étiquettes indéchirables thermo-scellées avec numéro de série individuel et QR Code d'accès direct au certificat CE.

Fibres 100% Haute Ténacité

Fils de polyester (PES) et polymères haute performance résistants aux UV, à la graisse, aux solvants et aux variations climatiques.

Sommaire Exécutif du Catalogue

Gamme 1	Sangles de Levage Textiles EN 1492-1 (Sangles plates & rondes sans fin 1T à 10T+)	Page 03
Gamme 2	Sangles d'Arrimage Haute Sécurité EN 12195-2 (Cliquets Ergo LC 5000 daN)	Page 04
Gamme 3	Élingues en Trèfle pour Big-Bags (Manutention vrac 4 boucles symétriques)	Page 05
Gamme 4	Sangles à Usage Unique One-Way DIN 60005 (Export fardelage usine Coeff. 5:1)	Page 05
Gamme 5	Harnais de Sécurité Antichute EN 361 / EN 358 (EPI professionnels Cat. III)	Page 06
Gamme 6	Solutions Sur Mesure & Bureau d'Études (Conceptions spéciales jusqu'à 100T+)	Page 06


Conformité Réglementaire & Sécurité Industrielle

Tous les produits LIFTiTex sont livrés avec leur déclaration de conformité CE et leur notice d'utilisation multilingue. Ils répondent intégralement aux exigences de la Directive Machines 2006/42/CE.

GAMME 01 • LEVAGE PAR SANGLES PLATES & RONDES

Sangles de Levage Textiles Haute Résistance

Fabriquées à 100% en polyester haute ténacité (PES) double épaisseur avec boucles renforcées repliées. Facteur de sécurité normalisé 7:1 garantissant une longévité maximale et la protection intégrale des surfaces fragiles manutentionnées.



Caractéristiques Clés & Avantages

Confection en bande tissée traitée anti-abrasion. Ne blesse pas les pièces usinées, peintes ou polies. Légèreté extrême par rapport aux chaînes et câbles d'acier (gain de poids de 80%).

Norme :	EN 1492-1 / CE	Facteur sécurité :	7:1 (Coefficient 7)
Matière :	100% Polyester PES	Température :	-40°C à +100°C
Longueurs dispo :	1m à 50m (au choix)	Allongement :	< 4% à CMU

TABEAU NORMALISÉ DES CHARGES MAXIMALES D'UTILISATION (CMU)

CODE COULEUR	LARGEUR	DIRECT (0°)	ÉTRANGLÉ (CHOKER)	EN U (PARALLÈLE)	EN U (0° - 45°)	EN U (45° - 60°)
VIOLET	30 mm	1 000 kg	800 kg	2 000 kg	1 400 kg	1 000 kg
VERT	60 mm	2 000 kg	1 600 kg	4 000 kg	2 800 kg	2 000 kg
JAUNE	90 mm	3 000 kg	2 400 kg	6 000 kg	4 200 kg	3 000 kg
GRIS	120 mm	4 000 kg	3 200 kg	8 000 kg	5 600 kg	4 000 kg
ROUGE	150 mm	5 000 kg	4 000 kg	10 000 kg	7 000 kg	5 000 kg
MARRON	180 mm	6 000 kg	4 800 kg	12 000 kg	8 400 kg	6 000 kg
BLEU	240 mm	8 000 kg	6 400 kg	16 000 kg	11 200 kg	8 000 kg
ORANGE	300 mm	10 000 kg+	8 000 kg+	20 000 kg+	14 000 kg+	10 000 kg+

Fourreaux de Protection

Disponibles en polyuréthane armé ou PVC épais contre les arêtes vives.

Personnalisation Flotte

Tissage ou sérigraphie du logo de votre société dès 50 pièces commandées.

GAMME 02 • TRANSPORT ROUTIER, MARITIME & CONVOIS

Sangles d'Arrimage Professionnelles à Cliquet

Conçues pour la retenue sécurisée de charges lourdes sur remorques, porte-engins et conteneurs maritimes. Conformes aux exigences strictes de la norme européenne EN 12195-2 avec une capacité de tension standardisée LC 5000 daN.

Système de Tension Haute Précision



Tendeur à cliquet ergonomique en acier zingué bichromaté avec traitement anticorrosion au brouillard salin. Ruban 100% polyester avec rayures de charge et étiquette bleue normalisée.

Norme :	EN 12195-2	Capacité (LC) :	2 500 daN (Direct) / 5 000 daN (Boucle)
Largeur sangle :	50 mm (aussi dispo en 35 et 25 mm)	Force de tension (STF) :	350 daN / 500 daN (Ergo)
Allongement :	< 4% à charge nominale	Terminaisons :	Crochets bordés soudés (J-Hooks)

CONFIGURATIONS STANDARDS EN STOCK

RÉF. PRODUIT	TYPE DE TENDEUR	LARGEUR	LONGUEUR	CAPACITÉ LC	STF	USAGE RECOMMANDÉ
LTX-ARR-5085	Cliquet Standard	50 mm	8,5 m + 0,5 m	5 000 daN	350 daN	Plateaux routiers & semi-remorques
LTX-ARR-5095	Cliquet Standard	50 mm	9,5 m + 0,5 m	5 000 daN	350 daN	Charges volumineuses & grumes
LTX-ARR-50ERGO	Cliquet Ergo (Inversé)	50 mm	8,5 m + 0,5 m	5 000 daN	500 daN	Arrimage par frottement lourd
LTX-ARR-3560	Cliquet Médium	35 mm	6,0 m total	2 000 daN	200 daN	Utilitaires, camionnettes et fourgons
LTX-ARR-2550	Cliquet Compact	25 mm	5,0 m total	800 daN	100 daN	Remorques légères & artisanat

Coins & Cornières Protège-Sangles

Protection plastique renforcée haute résistance pour éviter le cisaillement du ruban sur les angles vifs de conteneurs ou profilés acier.

Contrôle Visuel de Sécurité

Rayures noires de traçabilité dans le ruban : chaque ligne noire continue atteste de 1 000 daN de résistance mécanique certifiée.

GAMME 03 • BIG-BAGS & MANUTENTION RÉPÉTÉE DE VRAC

Élingues en Trèfle à 4 Boucles Symétriques

Solution conçue pour l'amarrage et le grutage rapide de Big-Bags (FIBC) de 1 000 kg à 2 500 kg dans les industries cimentières, chimiques et minérales.



Modèle :	Trèfle 4 brins intégrés	Charge admissible :	1 500 kg / 2 000 kg / 2 500 kg
Longueur brins :	1,20 m / 1,50 m / 1,80 m	Renfort boucles :	Gaine textile anti-usure
✓ Gain de productivité de 60% au chargement de navires et camions. ✓ Équilibrage automatique des 4 points de levage sans balourd.			

GAMME 04 • EXPORT MARITIME & FARDELAGE USINE

Sangles à Usage Unique (One-Way) DIN 60005

Élingues perdues économiques spécialement développées pour les fabricants de matériaux (tubes acier, bois, poutrelles, profilés aluminium) expédiant à l'export sans possibilité de récupération d'élingues.



Norme :	DIN 60005 (One-Way)	Coefficient sécurité :	5:1
Capacités usuelles :	750 kg / 1 000 kg / 1 500 kg / 2 000 kg	Étiquette orange :	Mention "Usage Unique / One-Way"
✓ Réduction drastique des coûts logistiques et d'immobilisation de matériel. ✓ Livrable en anneaux cousus sans fin ou avec boucles plates standards.			

Conditionnement en Gros Volumes & Tarifs Usine Directs

Conditionnement en cartons palettisés prêts à l'export pour distributeurs, industriels du BTP et plateformes logistiques portuaires. Délais de confection garantis sous 72h ouvrées.

GAMME 05 • PROTECTION INDIVIDUELLE ANTICHUTE

Harnais de Sécurité & Systèmes Antichute EN 361

Équipements de Protection Individuelle (EPI) Catégorie III pour travaux en hauteur, toitures, échafaudages, pylônes et éoliennes. Sangles bicolores anti-vrillage avec coutures techniques contrastées.



Norme : **EN 361 / EN 358 / CE** Points d'ancrage : **Dorsal D-Ring & Sternal**

Réglages : **Cuisses, torse & épaules** Poids max utilisateur : **140 kg certifié**

- ✓ Boucles d'ajustement micrométriques en acier forgé anti-glissement.
- ✓ Compléments disponibles : longes avec absorbeur d'énergie, mousquetons à vis et antichutes à rappel automatique.

GAMME 06 • INGÉNIERIE TEXTILE AVANCÉE

Solutions Sur Mesure & Charges Lourdes jusqu'à 100T+

Notre bureau d'études analyse vos plans de manutention et dimensionne des élingues hybrides sur mesure : fibres aramides, gaines polyuréthane coulées, palonniers textiles et accessoires forgés haute résistance.



Capacités : **De 500 kg jusqu'à 120 Tonnes** Protections **Fourreaux Kevlar / Polyuréthane**

Étude technique **Sous 24h par nos ingénieurs**

Essai de charge : **Sur banc d'épreuve 50T**

- ✓ Traçabilité totale avec rapport d'essai personnalisé et plan côté fourni.
- ✓ Confection d'élingues 2, 3 et 4 brins avec anneaux de tête et crochets à linguet de sécurité.

Service d'Audit & Diagnostic sur Site

Nos techniciens se déplacent dans vos ateliers et chantiers partout en Tunisie pour inspecter votre parc d'élingues et préconiser les solutions de sécurisation optimales.

Votre Partenaire Stratégique pour un Levage Sans Compromis

LIFTiTex associe rigueur industrielle allemande et réactivité tunisienne pour concevoir des produits textiles d'une fiabilité irréprochable.

Comment Passer Commande ou Obtenir un Devis Immédiat ?



WHATSAPP COMMERCIAL DIRECT (RÉPONSE SOUS 2H OUVRÉES)

+216 52 296 293



STANDARD TÉLÉPHONIQUE & BUREAU TECHNIQUE

+216 78 664 613



EMAIL DEVIS & APPELS D'OFFRES

sales@liftitex.com



SITE INTERNET OFFICIEL & FICHES TECHNIQUES

<https://www.liftitex.com/>

Rappel de Sécurité : Toute sangle présentant une déchirure de lisière, une détérioration de couture ou une étiquette illisible doit être immédiatement retirée du service conformément à la norme EN 1492-1. Inspection périodique obligatoire au minimum une fois tous les 12 mois.