

PROTECTION ANTICHUTE & TRAVAUX EN HAUTEUR • EPI CATÉGORIE III

HARNAIS DE SÉCURITÉ ANTICHUTE & SYSTÈMES DE RETENUE

Harnais de sécurité professionnels ergonomiques à points d'ancrage multiples pour le travail en hauteur sur échafaudages, toitures, pylônes et éoliennes. Confectionnés en sangles polyester 45 mm haute ténacité avec bouclerie en acier forgé anti-corrosion, conformes aux normes européennes **EN 361** et **EN 358**.

NORME EUROPÉENNE
EN 361:2002 / EN 358**CHARGE NOMINALE**
Jusqu'à 140 kg
(Opérateur)**LARGEUR SANGLES**
45 mm (Bicolores)**POINTS D'ACCROCHAGE**
Dorsal D + Sternal

GAMME DE MODÈLES & CONFIGURATIONS ERGONOMIQUES

Modèle Référence	Points d'Ancrage Antichute	Ceinture de Maintien	Type de Boucles	Normes Certifiées	Applications Conseillées
LFX-HAR-01 Classic	1 Dé dorsal en acier forgé	Sans ceinture	Boucles manuelles acier	EN 361	BTP standard, nacelles élévatrices, toitures plates
LFX-HAR-02 Pro	1 Dé dorsal + 2 boucles sternales	Sans ceinture	Boucles à réglage rapide	EN 361	Échafaudages, charpentes métalliques, maintenance
LFX-HAR-03 Comfort Work	1 Dé dorsal + 1 Dé sternal central	Ceinture ergonomique matelassée	Boucles automatiques clic-clac	EN 361 + EN 358	Pylônes électriques, télécoms, travail en maintien
LFX-LON-355 (Longe)	Absorbeur d'énergie à déchirement	Longe double en Y 1,80 m	2 grands mousquetons d'échafaudage	EN 355 + EN 362	Progression sécurisée continue sur structures métalliques

Conception Ergonomique & Matériaux

- **Sangles bicolores contrastées** : Épaules orange haute visibilité / cuisses bleu nuit pour un enfilage intuitif anti-vrillage.
- **Dés d'accrochage en acier matricé** : Traitement cataphorèse et zingage résistant plus de 72h au brouillard salin.
- **Dosseret matelassé respirant** : Mousse aérée 3D limitant les points de pression lors des suspensions prolongées.
- **Porte-matériel intégré** : Anneaux porte-outils souples positionnés sur la ceinture de maintien au travail.

Contrôle Réglementaire & Registre de Sécurité

- **Fiche de vie individuelle** : Livret d'enregistrement des inspections fourni avec chaque harnais.
- **Inspection annuelle obligatoire** : Vérification Générale Périodique (VGP) par une personne compétente.
- **Arrêt de chute = Rebut immédiat** : Tout équipement ayant stoppé une chute réelle doit être immédiatement détruit.
- **Durée de vie maximale** : 10 ans à compter de la date de fabrication sous conditions normales de stockage.

Packs Chantiers & Kits Antichute Prêts à l'Emploi

Harnais complet + longe absorbeur double + sac de transport étanche certifiés conformes CE pour vos équipes BTP.

CONTRÔLE CE
INDIVIDUEL