

GAMME LEVAGE INDUSTRIEL • CONFECTION TEXTILE CERTIFIÉE

SANGLES DE LEVAGE PLATES TISSÉES & ÉLINGUES RONDES

Sangles de levage professionnelles confectionnées en 100% polyester haute ténacité (PES) double sangle à boucles renforcées. Homologuées selon la norme européenne **EN 1492-1** avec un facteur de sécurité éprouvé **7:1** et traçabilité unitaire CE.

NORME EUROPÉENNE
EN 1492-1:2000+A1

COEFFICIENT SÉCURITÉ
7:1 (Certifié CE)

MATIÈRE PREMIÈRE
**100% Polyester
(PES)**

PLAGE THERMIQUE
-40°C à +100°C

TABLEAU DES CAPACITÉS & MODES D'ÉLINGAGE (CMU EN KG / TONNES)

Code Couleur CE	Largeur	Tir Direct (1.0)	Nœud Coulant (0.8)	Panier Parallèle (2.0)	Panier 0°-45° (1.4)	Panier 45°-60° (1.0)
 Violet	30 mm	1 000 kg (1 t)	800 kg	2 000 kg	1 400 kg	1 000 kg
 Vert	60 mm	2 000 kg (2 t)	1 600 kg	4 000 kg	2 800 kg	2 000 kg
 Jaune	90 mm	3 000 kg (3 t)	2 400 kg	6 000 kg	4 200 kg	3 000 kg
 Gris	120 mm	4 000 kg (4 t)	3 200 kg	8 000 kg	5 600 kg	4 000 kg
 Rouge	150 mm	5 000 kg (5 t)	4 000 kg	10 000 kg	7 000 kg	5 000 kg
 Marron	180 mm	6 000 kg (6 t)	4 800 kg	12 000 kg	8 400 kg	6 000 kg
 Bleu	240 mm	8 000 kg (8 t)	6 400 kg	16 000 kg	11 200 kg	8 000 kg
 Orange	300 mm	10 000 kg (10 t)	8 000 kg	20 000 kg	14 000 kg	10 000 kg

Conception & Caractéristiques Techniques

- **Structure textile** : 100% polyester (PES) haute ténacité, armure sergé serrée anti-abrasion.
- **Boucles repliées renforcées** : Protection par gaine anti-friction haute résistance en zone d'accrochage.
- **Allongement sous CMU** : Moins de 4% garantissant stabilité et précision de levage.
- **Résistance chimique** : Haute tenue aux acides minéraux, huiles et hydrocarbures. Imputrescible.
- **Fourreaux protecteurs** : Options PVC armé ou Polyuréthane pour charges à arêtes vives.

Traçabilité CE & Critères de Réforme (VGP)

- **Étiquette bleue normalisée** : Indélébile, protégée sous film transparent avec n° de série unique.
- **Certificat individuel** : Livré avec chaque expédition attestant des essais de rupture.
- **Contrôle périodique obligatoire** : Vérification visuelle annuelle par un organisme agréé.
- **Retrait immédiat du service si** : Coupure de lisière > 10%, coupure transversale, coutures rompues, dégradation chimique ou étiquette illisible.

Fabrication sur Mesure & Délais Express

Longueurs personnalisées de 0,5 m à plus de 50 m. Sérigraphie ou tissage de votre raison sociale dès 50 pièces.

**DISPONIBLE SOUS
24/48H**