

LEVAGE PERDU & LOGISTIQUE EXPORT • MÉTALLURGIE, BOIS, BTP, PRÉFABRICATION

SANGLES À USAGE UNIQUE « ONE-WAY » & BOUCLES ÉCONOMIQUES

Élingues textiles destinées au levage, transport et déchargement final de fret industriel (fardeaux de profilés, tuyaux, bois de charpente, pièces de béton préfabriquées). Conçues pour accompagner la marchandise jusqu'à son destinataire sans retour logistique, selon le standard **DIN 60005** avec facteur de sécurité **5:1**.

NORME INTERNATIONALE
DIN 60005COEFFICIENT SÉCURITÉ
5:1 (Usage Unique)MATIÈRE RUBAN
**100% Polyester
(PES)**MARQUAGE LÉGAL
« ONE-WAY SLING »

TABLEAU DES RÉFÉRENCES STANDARDS & CAPACITÉS DE CHARGE (CMU)

Référence Produit	Capacité (CMU)	Largeur de Ruban	Type de Confection	Longueur Utile	Usage Recommandé
LFX-OWS-750	750 kg (0.75 t)	35 mm	Boucles repliées ou boucle sans fin	1,0 m à 4,0 m	Fardeaux légers, tubes PVC, profilés alu
LFX-OWS-1000	1 000 kg (1.0 t)	40 mm / 50 mm	Boucles plates renforcées	1,5 m à 6,0 m	Bois de sciage, madriers, tuyauterie acier
LFX-OWS-1500	1 500 kg (1.5 t)	50 mm	Boucles doubles cousues	2,0 m à 8,0 m	Poutrelles métalliques et profilés IPE/HEA
LFX-OWS-2000 HD	2 000 kg (2.0 t)	50 mm / 60 mm	Armure renforcée haute densité	2,5 m à 10,0 m	Préfabrication béton lourde et armatures
LFX-OWS-ENDLESS	Sur demande	35 à 60 mm	Anneau continu (sans fin)	Circonférence au choix	Élingage en panier ou nœud coulant export

 Optimisation Économique & Logistique

- **Élimination des coûts de retour** : Pas de réexpédition de sangles vides ni de gestion de consignes internationales.
- **Pré-élingage en usine** : Les colis sont ceinturés dès la fin de chaîne de fabrication pour faciliter chargement et transbordement.
- **Respect des surfaces finies** : Ne raye pas les tubes peints, les menuiseries laquées ou les profilés en aluminium.
- **Conditionnement optimisé** : Livrées en cartons ou palettes cerclées pour une utilisation intensive.

 Consignes de Sécurité & Mise au Rebut

- **Usage unique strict** : L'élingue doit être obligatoirement détruite et sectionnée après le déchargement final.
- **Interdiction de réutilisation** : Ne jamais réemployer sur un chantier une sangle provenant d'une expédition.
- **Identification orange indélébile** : Étiquette spécifique précisant le caractère non réutilisable et le lot.
- **Arêtes vives** : Même en usage unique, intercaler un carton protecteur ou un feutre sur angles saillants.

Capacité de Production de Masse pour Exportateurs

Prix d'usine ultra-compétitifs pour les métallurgies, cimenteries et fabricants de matériaux en Tunisie et au Maghreb.

DISPONIBILITÉ PAR 1 000+ PCS